

102 series



made in Italy



FEATURES:

HIGH POWER OUTPUT
VERY HIGH EFFICIENCY = STACKED FLAME BURNERS
SEALED INSTALLATION ON THE WORKING TOP
SUITABLE FOR HEAVY-DUTY USE
PILOT FLAME WITH HEAVY-DUTY RESISTANCE
AGAINST OBSTRUCTION AND EASILY CLEANABLE
AND MAINTAINABLE
MULTIGAS

CARACTÉRISTIQUES:

HAUTE PUISSANCE
RENDEMENT TRÈS ÉLEVÉ = BRÛLEURS À FLAMME EMPILÉS
INSTALLATION À ÉTANCHEITÉ D'EAU SUR LE PLAN
CONVENIENT POUR UNE USAGE TRÈS INTENSIF
VEILLEUSE AVEC UNE RÉSISTANCE À L'OBSTRUCTION
TRÈS ÉLEVÉE ET FACILEMENT NETTOYABLE
ET ENTRETENABLE
MULTIGAZ

102 Vertical sealed set
With spark plug ignition or with pilot flame
Professional gas burners

102 Serie verticale étanche
avec allumage piezo ou avec veilleuse
Brûleurs professionnels à Gaz



SABAF
GROUP

« C » BURNER 6,5 KW

POWER: 5165 KCAL
22179 BTU
0,513 KG/H LPG
0,688 KG/H NAT. GAS
INLET GAS PIPE Ø 8 MM OR Ø 10 MM

BRÛLEUR « C » 6,5 KW

PUISSANCE: 5165 KCAL
22179 BTU
0,513 KG/H GPL
0,688 KG/H GAZ NAT
TUYAU DE ENTRÉE GAZ 8 MM OU Ø10 MM

« D » BURNER 10,0 KW

POWER: 8600 KCAL
34122 BTU
0,789 KG/H LPG
1,058 KG/H NAT. GAS
INLET GAS PIPE Ø 8 MM OR Ø 10 MM

BRÛLEUR « D » 10,0 KW

PUISSANCE: 8600 KCAL
34122 BTU
0,789 KG/H GPL
1,058 KG/H GAZ NAT
TUYAU DE ENTRÉE GAZ 8 MM OU Ø10 MM

102PST

PILOT FLAME FOR NATURAL GAS /LPG
INLET PIPE Ø 6 MM
INCLUDED GASKET

102PST

VEILLEUSE A GAZ NATURAL / GPL
TUYAU DE ENTRÉE Ø 6 MM
AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

04CDL

CERAMIC SPARK PLUG IGNITOR
LENGTH 600 MM
LENGTH 800 MM
JOINT FF2,8 X 0,8 MM

04CDL

BOUGIE EN CERAMIQUE POUR ALLUMAGE
LONGUEUR 600 MM
LONGUEUR 800 MM
COUPLAGE FF 2,8 X 0,8 MM

04TC

THERMOCOUPLE WITH JOINT M9X1
OR JACK JOINT
LENGTH 400 MM
LENGTH 600 MM
LENGTH 800 MM

04TC

THERMOCOUPLE AVEC JOINT M9X1
OU JOINT JACK
LONGUEUR 400 MM
LONGUEUR 600 MM
LONGUEUR 800 MM

0003-4

SAFETY GAS VALVE
WITHOUT PILOT FLAME EXIT.
INLET FROM MANIFOLD Ø 1/2"
OUTLET PIPE Ø8 MM
POWER CONTROL CAPABILITY 0 - 6,0 KW

0003-4

ROBINET Á GAZ AVEC SECURITÉ
SANS SORTIE VEILLEUSE.
ENTRÉE DU COLLECTEUR Ø1/2"
TUYAU DE SORTIE Ø8 MM
CAPACITÉ DE CONTROL 0 - 6,0 KW

21 S

SAFETY GAS VALVE
WITH PILOT FLAME EXIT
INLET/OUTLET GAS PIPE Ø10 MM
GAS EXIT FOR PILOT FLAME Ø6 MM
POWER CONTROL CAPABILITY 0 - 10,0 KW

21 S

ROBINET A GAZ AVEC SECURITÉ
AVEC SORTIE VEILLEUSE
TUYAU DE ENTRÉE/SORTIE GAZ Ø10 MM
TUYAU VEILLEUSE Ø6 MM
CAPACITÉ DE CONTROL 0 - 10,0 KW

65GSRF (SERIES 700)

CAST IRON PAN SUPPORT
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT
DIMENSIONS 300 X 335 MM

65GSRF (SERIE 700)

GRILLE EN FONTE
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE
DIMENSIONS 300 X 335 MM

65GS3RF (SERIES 900)

CAST IRON PAN SUPPORT
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT
DIMENSIONS 360 X 360 MM

65GS3RF (SERIE 900)

GRILLE EN FONTE
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE
DIMENSIONS 360 X 360 MM

65GDRF (SERIES 700)

CAST IRON PAN SUPPORT
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT
DIMENSIONS 600 X 360 MM

65GDRF (SERIE 700)

GRILLE EN FONTE
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE
DIMENSIONS 600 X 360 MM



SABAF
GROUP

A.R.C. Srl - 6, Via Arzari
I-35011 Campodarsego (PD) Italy
Tel. +39 049 5565982 - Fax +39 049 9201291
info@arc-gas.it
www.arc-gas.it - www.sabafgroup.com