



**FEATURES:**

HIGH POWER OUTPUT  
HIGH EFFICIENCY = LOW GAS CONSUMPTION  
EASY INSTALLATION  
MULTIGAS  
BLACK ENAMEL COATED OR NICKEL COATED

**CARACTÉRISTIQUES:**

HAUTE PUISSANCE  
RENDEMENT ÉLEVÉ = CONSOMMATION DE GAZ RÉDUITE  
FACILE A MONTER  
MULTIGAS  
DISPONIBLE EN EMAIL VETRIFIÉ NOIR OU NICKELÉ

**04 Vertical set**  
spark plug ignition  
*Professional gas burners*

**04 Set Vertical**  
avec allumage piezo  
*Brûleurs professionnels a Gaz*

**"B" BURNER 2,5 KW**

POWER: 2150 KCAL  
8530 BTU  
0,197 KG/H LPG  
0,265 KG/H NAT. GAS  
INLET PIPE Ø 8 MM. OR Ø 10 MM.

**BRÛLEUR "B" 2,5 KW**

PUISSANCE: 2150 Kcal  
8530 BTU  
0,197 Kg/h GPL  
0,265 Kg/h Gaz nat.  
TUYAU DE ENTRÉE Ø 8 MM. OU 10 MM.

**"C" BURNER 3,5 KW**

POWER: 3010 KCAL  
11942 BTU  
0,276 KG/H LPG  
0,370 KG/H NAT. GAS  
INLET PIPE Ø 8 MM. OR Ø 10 MM.

**BRÛLEUR "C" 3,5 KW**

PUISSANCE: 3010 Kcal  
11942 BTU  
0,276 Kg/h GPL  
0,370 Kg/h Gaz nat.  
TUYAU DE ENTRÉE Ø 8 MM. OU 10 MM.

**"D" BURNER 6,0 KW**

POWER: 5160 KCAL  
20472 BTU  
0,473 KG/H LPG  
0,635 KG/H NAT. GAS  
INLET PIPE Ø 8 MM. OR Ø 10 MM.

**BRÛLEUR "D" 6,0 KW**

PUISSANCE: 5160 Kcal  
20472 BTU  
0,473 Kg/h GPL  
0,635 Kg/h Gaz nat.  
TUYAU DE ENTRÉE Ø 8 MM. OU 10 MM.

**"DL" BURNER 8,0 KW**

POWER: 6880 KCAL  
27296 BTU  
0,631 KG/H LPG  
0,847 KG/H NAT. GAS  
INLET PIPE Ø 8 MM. OR Ø 10 MM.

**BRÛLEUR "DL" 8,0 KW**

PUISSANCE: 6880 Kcal  
27296 BTU  
0,631 Kg/h GPL  
0,847 Kg/h Gaz nat.  
TUYAU DE ENTRÉE Ø 8 MM. OU 10 MM.

**04CDL**

CERAMIC SPARK PLUG IGNITOR  
LENGTH 400 MM.  
LENGTH 600 MM.  
JOINT FF2,8 X 0,8 MM

**04CDL**

BOUGIE EN CERAMIQUE POUR ALLUMAGE  
LONGUEUR 400 MM.  
LONGUEUR 600 MM.  
COUPLAGE FF 2,8 X 0,8 MM

**0003-4**

SAFETY GAS VALVE  
WITHOUT PILOT FLAME EXIT.  
INLET FROM MANIFOLD Ø 1/2"  
OUTLET PIPE Ø8 MM.  
POWER CONTROL CAPABILITY 0 - 6,0 kW.

**0003-4**

ROBINET À GAZ AVEC SECURITÉ  
SANS SORTIE VEILLEUSE.  
ENTRÉE DU COLLECTEUR Ø 1/2"  
TUYAU DE SORTIE Ø8 MM.  
CAPACITÉ DE CONTROL 0 - 6,0 kW.

**04TC**

THERMOCOUPLE WITH JOINT M9X1  
LENGTH 400 MM.  
LENGTH 600 MM.

**04TC**

THERMOCOUPLE AVEC JOINT M9X1  
LONGUEUR 400 MM.  
LONGUEUR 600 MM.

**65GSRF**

CAST IRON PAN SUPPORT  
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT  
DIMENSIONS 300 X 335 MM.

**65GSRF**

GRILLE EN FONTE  
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE  
DIMENSIONS 300 X 335 MM.

**65GS3RF**

CAST IRON PAN SUPPORT  
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT  
DIMENSIONS 360 X 360 MM.

**65GS3RF**

GRILLE EN FONTE  
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE  
DIMENSIONS 360 X 360 MM.

**65GDRF**

CAST IRON PAN SUPPORT  
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT  
DIMENSIONS 600 X 360 MM.

**65GDRF**

GRILLE EN FONTE  
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE  
DIMENSIONS 600 X 360 MM.



SABAF  
GROUP

A.R.C. Srl - 6, Via Arzari  
I-35011 Campodarsego (PD) Italy  
Tel. +39 049 5565982 - Fax +39 049 9201291  
info@arc-gas.it - www.arc-gas.it