

651 series TK Sealed

made in Italy



FEATURES:

HIGH POWER OUTPUT
BURNER MOUNTED ON THE WORKING TOP DIRECTLY
EASY CLEANING = MAXIMUM HYGIENE
VERY HIGH EFFICIENCY = STACKED FLAME BURNERS
PILOT FLAME IN SOLID BRASS
SUITABLE FOR A VERY INTENSIVE USE

CARACTÉRISTIQUES:

HAUTE PUISSANCE
MONTÉ DIRECTEMENT SUR LE PLAN DE TRAVAIL
FACILITÉ DE NETTOYAGE = HYGIÈNE MAXIMALE
RENDEMENT TRÈS ÉLEVÉ = BRÛLEURS À FLAMME EMPILÉS
VEILLEUSE EN LAITON MASSIF
CONVENIENT POUR UNE USAGE INTENSIF

651 TK Sealed set

Professional gas burners

Série 651 TK Étanche

Brûleurs professionnels à gaz



ARC | SABAF
GROUP

**"C" VERTICAL SEALED BURNER 4,5 KW**

POWER: 3780 KCAL
15354 BTU
0,355 KG/H LPG
0,476 M³/H NAT. GAS
INLET GAS PIPE Ø 10 MM.

BRÛLEUR "C" VERTICAL ÉTANCHE 4,5 KW

PUISSANCE: 3780 Kcal
15354 BTU
0,355 KG/H GPL
0,476 M³/H GAZ NAT.
TUYAU DE ENTRÉE GAZ Ø 10 MM.

**"D" VERTICAL SEALED BURNER 9,0 KW**

POWER: 7740 KCAL
35712 BTU
0,710 KG/H LPG
0,952 M³/H NAT. GAS
INLET GAS PIPE Ø 10 MM.

BRÛLEUR "D" VERTICAL ÉTANCHE 9,0 KW

PUISSANCE: 7740 KCAL
35712 BTU
0,710 KG/H GPL
0,952 M³/H GAZ NAT.
TUYAU DE ENTRÉE GAZ Ø 10 MM.

**"C" HORIZONTAL SEALED BURNER 4,5 KW**

POWER: 3780 KCAL
15354 BTU
0,355 KG/H LPG
0,476 M³/H NAT. GAS
INLET GAS PIPE Ø 10 MM.

BRÛLEUR "C" HORIZONTAL ÉTANCHE 4,5 KW

PUISSANCE: 3780 KCAL
15354 BTU
0,355 KG/H GPL
0,476 M³/H GAZ NAT.
TUYAU DE ENTRÉE GAZ Ø 10 MM.

**"D" HORIZONTAL SEALED BURNER 9,0 KW**

POWER: 7740 KCAL
35712 BTU
0,710 KG/H LPG
0,952 M³/H NAT. GAS
INLET GAS PIPE Ø 10 MM.

BRÛLEUR "D" HORIZONTAL ÉTANCHE 9,0 KW

POWER: 7740 KCAL
35712 BTU
0,710 KG/H LPG
0,952 M³/H GAZ NAT.
TUYAU DE ENTRÉE GAZ Ø 10 MM.

**65PST**

PILOT FLAME FOR NATURAL GAS /LPG
INLET PIPE Ø 6 MM.
INCLUDED GASKET

65PST

VEILLEUSE A GAZ NATURAL / GPL
TUYAU DE ENTRÉE Ø 6 MM.
AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

**21 S**

SAFETY GAS VALVE
WITH PILOT FLAME EXIT.
INLET/OUTLET GAS PIPE Ø10 MM.
GAS EXIT FOR PILOT FLAME Ø6 MM.
POWER CONTROL CAPABILITY 0 - 10,0 kW.

21 S


ROBINET A GAZ AVEC SECURITÉ
AVEC SORTIE VEILLEUSE.
TUYAU DE ENTRÉE/SORTIE GAZ Ø10 MM.
TUYAU VEILLEUSE Ø6 MM.
CAPACITÉ DE CONTROL 0 - 10,0 kW.

**65PSTC**

THERMOCOUPLE WITH JOINT M9X1
LENGTH 500 MM.
LENGTH 750 MM.

65PSTC

THERMOCOUPLE AVEC JOINT M9X1
LONGUEUR 500 MM.
LONGUEUR 750 MM.

**65GSRF**

CAST IRON PAN SUPPORT
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT
DIMENSIONS 300 X 335 MM.

65GSRF

GRILLE EN FONTE
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE
DIMENSIONS 300 X 335 MM.

**65GS3RF**

CAST IRON PAN SUPPORT
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT
DIMENSIONS 360 X 360 MM.

65GS3RF

GRILLE EN FONTE
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE
DIMENSIONS 360 X 360 MM.



SABAF
GROUP

A.R.C. Srl - 6, Via Arzari
I-35011 Campodarsego (PD) Italy
Tel. +39 049 5565982 - Fax +39 049 9201291
info@arc-gas.it - www.arc-gas.it