



HIGH POWER OUTPUT
 HIGH EFFICIENCY = LOW GAS CONSUMPTION
 MULTIGAS
 SOLID CONSTRUCTION IN STAINLESS STEEL
 EASY INSTALLATION
 SUITABLE FOR VERY INTENSIVE USE

CARACTÉRISTIQUES:

HAUTE PUISSANCE
 RENDEMENT ÉLEVÉ = CONSOMMATION DE GAZ RÉDUITE
 MULTIGAS
 CONSTRUCTION SOLIDE EN ACIER INOXYDABLE
 FACILE A MONTER
 CONVIENT POUR UN USAGE INTENSIF

93 Tubular burners

Professional tubular gas burners

93 Brûleurs tubulaires

Brûleurs tubulaires professionnels à Gaz



SABAF
 GROUP



93BSF1
TUBULAR BURNER 6,0 KW
POWER: 5160 KCAL
20472 BTU
0,473 KG/H LPG
0,635 KG/H NAT. GAS
LENGTH 330 MM.

93BSF1
BRÛLEUR TUBULAIRE 6,0 KW
PUISSANCE: 5160 KCAL
20472 BTU
0,473 KG/H GPL
0,635 KG/H GAZ NAT.
LONGUEUR 330 MM.




93BSF2
TUBULAR BURNER 8.0 KW
POWER: 6880 KCAL
27296 BTU
0,631 KG/H LPG
0,847 KG/H NAT. GAS
LENGTH 460 MM.

93BSF2
BRÛLEUR TUBULAIRE 8,0 KW
PUISSANCE: 6880 KCAL
27296 BTU
0,631 KG/H GPL
0,847 KG/H GAZ NAT.
LONGUEUR 460 MM.



93BPE1
TUBULAR BURNER 12 KW
POWER: 10320 KCAL
40944 BTU
0,946 KG/H LPG
1,270 KG/H NAT. GAS
LENGTH 330 MM.

93BPE1
BRÛLEUR TUBULAIRE 12 KW
PUISSANCE: 10320 KCAL
40944 BTU
0,946 KG/H GPL
1,270 KG/H GAZ NAT.
LONGUEUR 330 MM.



93BFT1
TUBULAR BURNER 3,5 KW
POWER: 3010 KCAL
11942 BTU
0,276 KG/H LPG
0,370 KG/H NAT. GAS
LENGTH 407 MM.

93BFT1
BRÛLEUR TUBULAIRE 3.5 KW
PUISSANCE: 3010 KCAL
11942 BTU
0,276 KG/H GPL
0,370 KG/H GAZ NAT.
LONGUEUR 407 MM.




93BFT2
TUBULAR BURNER 4,0 KW
POWER: 3440 KCAL
13648 BTU
0,315 KG/H LPG
0,423 KG/H NAT. GAS
LENGTH 507 MM.

93BFT2
BRÛLEUR TUBULAIRE 4,0 KW
PUISSANCE: 3440 KCAL
13648 BTU
0,315 KG/H GPL
0,423 KG/H GAZ NAT.
LONGUEUR 507 MM.



93BDF1
TUBULAR BURNER 5,0 KW
POWER: 4300 KCAL
17062 BTU
0,394 KG/H LPG
0,529 KG/H NAT. GAS
LENGTH 383 MM.

93BDF1
BRÛLEUR TUBULAIRE 5,0 KW
PUISSANCE: 4300 KCAL
17062 BTU
0,394 KG/H GPL
0,529 KG/H GAZ NAT.
LONGUEUR 383 MM.



25STO
SAFETY GAS THERMOSTAT WITH PILOT FLAME
TEMPERATURE RANGE 100-340C°
OPTIONAL TEMPERATURE RANGE 60-260C°
INLET/OUTLET PIPE Ø 10 MM.
OUTLET PILOT FLAME PIPE Ø 6MM.
POWER CONTROL CAPABILITY 0-10 KW

25STO
ROBINET A GAZ THERMOSTATIQUE
AVEC SECURITÉ ET VEILLEUSE
PLAGE DE TEMPERATURE 100-340 C°
PLAGE DE TEMPERATURE 60-260C° OPTIONALE
TUYAU DE ENTRÉE / SORTIE Ø 10 MM.
TUYAU VEILLEUSE Ø 6 MM.
CAPACITÉ DE CONTROL 0-10 KW



93APISIT6
2 WAY PILOT FLAME
SPARK PLUG INCLUDED
THERMOCOUPLE M9X1 L=1000 MM. INCLUDED
CABLE FOR SPARK PLUG L=1000 MM. INCLUDED
INLET PIPE Ø 6 MM.

93APISIT6
VEILLEUSE A 2 VOIES
BOUGIE POUR ALLUMAGE INCLUSE
THERMOCOUPLE M9X1 L=1000 MM. INCLUSE
CÂBLE POUR BOUGIE L=1000 MM. INCLUS
TUYAU DE ENTRÉE Ø 6 MM



SABAF
GROUP

A.R.C. Srl - 6, Via Arzari
I-35011 Campodarsego (PD) Italy
Tel. +39 049 5565982 - Fax +39 049 9201291
info@arc-gas.it - www.arc-gas.it