

# 651 series

made in Italy



#### FEATURES:

- HIGH POWER OUTPUT
- AVAILABLE WOK BURNER FOR CHINESE RANGES
- HIGH EFFICIENCY = LOW GAS CONSUMPTION
- MULTIGAS
- INTEGRATED PILOT FLAME LOCATED UNDER THE BURNER
- BLACK ENAMEL COATED OR NICKEL COATED
- SUITABLE FOR VERY INTENSIVE USE

#### CARACTÉRISTIQUE:

- HAUTE PUISSANCE
- BRÛLEUR WOK DISPONIBLE POUR CUISINIÈRES CHINOIS
- RENDEMENT ÉLEVÉ = CONSOMMATION DE GAZ RÉDUITE
- MULTIGAS
- VEILLEUSE INTÉGRÉE SOUS LE BRÛLEUR
- DISPONIBLE EN EMAIL VETRIFIÉ NOIR OU NICKELÉ
- CONVENNIANT POUR UN USAGE INTENSIF

## 651 Horizontal set

Professional gas burners

## Série 651 Horizontale

Brûleurs professionnels à gaz





**"D" BURNER 4,5 KW**  
 POWER: 3780 KCAL  
 15354 BTU  
 0,355 KG/H LPG  
 0,476 M<sup>3</sup>/H NAT. GAS  
 INLET PIPE Ø 10 MM.

**BRÛLEUR "D" 4,5 KW**  
 PUISSANCE: 3780 KCAL  
 15354 BTU  
 0,355 KG/H GPL  
 0,476 M<sup>3</sup>/H GAZ NAT.  
 TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.



**"E" BURNER 7,5 KW**  
 POWER: 6450 KCAL  
 25590 BTU  
 0,591 KG/H LPG  
 0,794 M<sup>3</sup>/H NAT. GAS  
 INLET PIPE Ø 10 MM.

**BRÛLEUR "E" 7,5 KW**  
 PUISSANCE: 6450 KCAL  
 25590 BTU  
 0,591 KG/H GPL  
 0,794 M<sup>3</sup>/H GAZ NAT.  
 TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.



**"EL" BURNER 9,5 KW**  
 POWER: 8170 KCAL  
 32414 BTU  
 0,749 KG/H LPG  
 1,005 M<sup>3</sup>/H NAT. GAS  
 INLET PIPE Ø 10 MM.

**BRÛLEUR "EL" 9,5 KW**  
 PUISSANCE: 8170 KCAL  
 32414 BTU  
 0,749 KG/H GPL  
 1,005 M<sup>3</sup>/H GAZ NAT.  
 TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.



**"WOK" BURNER 12 KW**  
 POWER: 10320 KCAL  
 40944 BTU  
 0,946 KG/H LPG  
 1,270 M<sup>3</sup>/H NAT. GAS  
 INLET PIPE Ø 10 MM.

**BRÛLEUR "WOK" 12 KW**  
 PUISSANCE: 10320 KCAL  
 40944 BTU  
 0,946 KG/H GPL  
 1,270 M<sup>3</sup>/H GAZ NAT.  
 TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.



**65PG20/65PG30**  
 PILOT FLAME FOR NATURAL GAS /LPG  
 INLET PIPE Ø 6 MM.

**65PG20/65PG30**  
 VEILLEUSE A GAZ NATURAL / GPL  
 TUYAU DE ENTRÉE Ø 6 MM.



**21 S**  
 SAFETY GAS VALVE  
 WITH PILOT FLAME EXIT.  
 INLET/OUTLET GAS PIPE Ø10 MM.  
 GAS EXIT FOR PILOT FLAME Ø6 MM.  
 POWER CONTROL CAPABILITY 0 - 10,0 kW.

**21 S**  
 ROBINET A GAZ AVEC SECURITÉ  
 AVEC SORTIE VEILLEUSE.  
 TUYAU DE ENTRÉE/SORTIE GAZ Ø10 MM.  
 TUYAU VEILLEUSE Ø6 MM.  
 CAPACITÉ DE CONTROL 0 - 10,0 kW.



**65TC**  
 THERMOCOUPLE WITH JOINT M9X1  
 LENGTH 400 MM.  
 LENGTH 600 MM.  
 LENGTH 800 MM.

**65TC**  
 THERMOCOUPLE AVEC JOINT M9X1  
 LONGUEUR 400 MM.  
 LONGUEUR 600 MM.  
 LONGUEUR 800 MM.



**65GSRF**  
 CAST IRON PAN SUPPORT  
 ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT  
 DIMENSIONS 300 X 335 MM.

**65GSRF**  
 GRILLE EN FONTE  
 EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE  
 DIMENSIONS 300 X 335 MM.



**65GS3RF**  
 CAST IRON PAN SUPPORT  
 ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT  
 DIMENSIONS 360 X 360 MM.

**65GS3RF**  
 GRILLE EN FONTE  
 EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE  
 DIMENSIONS 360 X 360 MM.



**SABAF**  
 GROUP

A.R.C. Srl - 6, Via Arzari  
 I-35011 Campodarsego (PD) Italy  
 Tel. +39 049 5565982 - Fax +39 049 9201291  
 info@arc-gas.it - www.arc-gas.it