

651 series

made in Italy



FEATURES:

- HIGH POWER OUTPUT
- BURNER MOUNTED ON THE WORKING TOP DIRECTLY
- EASY CLEANING = MAXIMUM HYGIENE
- HIGH EFFICIENCY = LOW GAS CONSUMPTION
- BLUE FLAME = HIGH EFFICIENCY
- PILOT FLAME IN SOLID BRASS
- SUITABLE FOR VERY INTENSIVE USE

CARACTÉRISTIQUES:

- HAUTE PUISSANCE
- MONTÉ DIRECTEMENT SUR LE PLAN DE TRAVAIL
- FACILITÉ DE NETTOYAGE = HYGIÈNE MAXIMALE
- RENDEMENT ÉLEVÉ = CONSOMMATION DE GAZ RÉDUITE
- BLUE FLAME = HAUTE RENDEMENT
- VEILLEUSE EN LAITON MASSIF
- CONVENIENT POUR UN USAGE INTENSIF

651 Vertical set

Professional gas burners

Série 651 Verticale

Pour brûleurs professionnels



**"C" VERTICAL BURNER 3,0 KW**

POWER: 2580 KCAL
10236 BTU
0,237 KH/H LPG
0,317 M³/H NAT. GAS
INLET GAS PIPE Ø10 MM.

BRÛLEUR "C" VERTICAL 3,0 KW

POWER: 2580 KCAL
10236 BTU
0,237 KH/H LPG
0,317 M³/H NAT. GAS
TUYAU DE ENTRÉE GAZ Ø10 MM.

**"D" VERTICAL BURNER 4,5 KW**

POWER: 3780 KCAL
15354 BTU
0,355 KH/H LPG
0,476 M³/H NAT. GAS
INLET GAS PIPE Ø10 MM.

BRÛLEUR "D" VERTICAL 4,5 KW

POWER: 3780 KCAL
15354 BTU
0,355 KH/H LPG
0,476 M³/H NAT. GAS
TUYAU DE ENTRÉE GAZ Ø10 MM.

**"E" VERTICAL BURNER 7,5 KW**

POWER: 6450 KCAL
25590 BTU
0,591 KH/H LPG
0,794 M³/H NAT. GAS
INLET GAS PIPE Ø10 MM.

BRÛLEUR "E" VERTICAL 7,5 KW

POWER: 6450 KCAL
25590 BTU
0,591 KH/H LPG
0,794 M³/H NAT. GAS
TUYAU DE ENTRÉE GAZ Ø10 MM.

**"EL" VERTICAL BURNER 9,5 KW**

POWER: 8170 KCAL
32414 BTU
0,749 KH/H LPG
1,005 M³/H NAT. GAS
INLET GAS PIPE Ø10 MM.

BRÛLEUR "EL" VERTICAL 9,5 KW

POWER: 8170 KCAL
32414 BTU
0,749 KH/H LPG
1,005 M³/H NAT. GAS
TUYAU DE ENTRÉE GAZ Ø10 MM.

**65PST**

PILOT FLAME FOR NATURAL GAS /LPG
INLET PIPE Ø 6 MM.
INCLUDED GASKET

65PST

VEILLEUSE A GAZ NATURAL / GPL
TUYAU DE ENTRÉE Ø 6 MM.
AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

**21 S**

SAFETY GAS VALVE
WITH PILOT FLAME EXIT.
INLET/OUTLET GAS PIPE Ø10 MM.
GAS EXIT FOR PILOT FLAME Ø6 MM.
POWER CONTROL CAPABILITY 0 - 10,0 kW.

21 S


ROBINET A GAZ AVEC SECURITÉ
AVEC SORTIE VEILLEUSE.
TUYAU DE ENTRÉE/SORTIE GAZ Ø10 MM.
TUYAU VEILLEUSE Ø6 MM.
CAPACITÉ DE CONTROL 0 - 10,0 kW.

**65PSTC**

THERMOCOUPLE WITH JOINT M9X1
LENGTH 500 MM.
LENGTH 750 MM.

65PSTC

THERMOCOUPLE AVEC JOINT M9X1
LONGUEUR 500 MM.
LONGUEUR 750 MM.

**65GSRF**

CAST IRON PAN SUPPORT
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT
DIMENSIONS 300 X 335 MM.

65GSRF

GRILLE EN FONTE
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE
DIMENSIONS 300 X 335 MM.

**65GS3RF**

CAST IRON PAN SUPPORT
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT
DIMENSIONS 360 X 360 MM.

65GS3RF

GRILLE EN FONTE
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE
DIMENSIONS 360 X 360 MM.



SABAF
GROUP

A.R.C. Srl - 6, Via Arzari
I-35011 Campodarsego (PD) Italy
Tel. +39 049 5565982 - Fax +39 049 9201291
info@arc-gas.it - www.arc-gas.it