

65 series

made in Italy



FEATURES:

HIGH POWER OUTPUT
AVAILABLE WOK BURNER FOR CHINESE RANGES
BLUE FLAME = HIGH EFFICIENCY
MULTIGAS
INTEGRATED PILOT FLAME
BLACK ENAMEL COATED OR NICKEL COATED
SUITABLE FOR HEAVY-DUTY USE

CARACTÉRISTIQUES:

HAUTE PUISSANCE
BRÛLEUR WOK DISPONIBLE POUR CUISINIÈRES CHINOIS
BLUE FLAME = HAUT RENDEMENT
MULTIGAZ
VEILLEUSE INTÉGRÉE SOUS LE BRÛLEUR
DISPONIBLE EN EMAIL VÉRIFIÉ NOIR OU NICKELÉ
CONVENIENT POUR UN USAGE INTENSIF

65 Horizontal set

Professional gas burners

Série 65 Horizontale

Brûleurs professionnels à gaz



ARC | SABAF
GROUP



"C" BURNER 3,0 KW
 POWER: 2580 KCAL
 10236 BTU
 0,237 KG/H LPG
 0,317 M³/H NAT. GAS
 INLET GAS PIPE Ø 10 MM.

BRÛLEUR "C" 3,0 KW
 PUISSANCE: 2580 KCAL
 10236 BTU
 0,237 KG/H GPL
 0,317 M³/H GAZ NAT.
 TUYAU DE ENTRÉE GAZ Ø 10 MM.



"D" BURNER 4,5 KW
 POWER: 3780 KCAL
 15354 BTU
 0,355 KG/H LPG
 0,476 M³/H NAT. GAS
 INLET GAS PIPE Ø 10 MM.

BRÛLEUR "D" 4,5 KW
 PUISSANCE: 3780 KCAL
 15354 BTU
 0,355 KG/H GPL
 0,476 M³/H GAZ NAT.
 TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.



"E" BURNER 7,5 KW
 POWER: 6450 KCAL
 25590 BTU
 0,591 KG/H LPG
 0,794 M³/H NAT. GAS
 INLET GAS PIPE Ø 10 MM.

BRÛLEUR "E" 7,5 KW
 PUISSANCE: 6450 KCAL
 25590 BTU
 0,591 KG/H GPL
 0,794 M³/H GAZ NAT.
 TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.



"EL" BURNER 9,5 KW
 POWER: 8170 KCAL
 32414 BTU
 0,749 KG/H LPG
 1,005 M³/H NAT. GAS
 INLET GAS PIPE Ø 10 MM.

BRÛLEUR "EL" 9,5 KW
 PUISSANCE: 8170 KCAL
 32414 BTU
 0,749 KG/H GPL
 1,005 M³/H GAZ NAT.
 TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.



"WOK" BURNER 12 KW
 POWER: 10320 KCAL
 40944 BTU
 0,946 KG/H LPG
 1,270 M³/H NAT. GAS
 INLET GAS PIPE Ø 10 MM.

BRÛLEUR "WOK" 12 KW
 PUISSANCE: 10320 KCAL
 40944 BTU
 0,946 KG/H GPL
 1,270 M³/H GAZ NAT.
 TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.



"F" BURNER 13 KW
 POWER: 11180 KCAL
 44356 BTU
 1,025 KG/H LPG
 1,376 M³/H NAT. GAS
 INLET GAS PIPE Ø 10 MM.

BRÛLEUR "F" 13 KW
 PUISSANCE: 11180 KCAL
 44356 BTU
 1,025 KG/H GPL
 1,376 M³/H GAZ NAT.
 TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.



65PG20/65PG30
 PILOT FLAME FOR NATURAL GAS /LPG
 INLET PIPE Ø 6 MM.

65PG20/65PG30
 VEILLEUSE A GAZ NATURAL / GPL
 TUYAU DE ENTRÉE Ø 6 MM.




21 S
 SAFETY GAS VALVE
 WITH PILOT FLAME EXIT.
 INLET/OUTLET GAS PIPE Ø10 MM.
 GAS EXIT FOR PILOT FLAME Ø6 MM.
 POWER CONTROL CAPABILITY 0 - 10,0 kW.

21 S
 ROBINET A GAZ AVEC SECURITÉ
 AVEC SORTIE VEILLEUSE.
 TUYAU DE ENTRÉE/SORTIE GAZ Ø10 MM.
 TUYAU VEILLEUSE Ø6 MM.
 CAPACITÉ DE CONTROL 0 - 10,0 kW.



65TC
 THERMOCOUPLE WITH JOINT M9X1
 LENGTH 400 MM.
 LENGTH 600 MM.
 LENGTH 800 MM.

65TC
 THERMOCOUPLE AVEC JOINT M9X1
 LONGUEUR 400 MM.
 LONGUEUR 600 MM.
 LONGUEUR 800 MM.



65GSRF
 CAST IRON PAN SUPPORT
 ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT
 DIMENSIONS 300 X 335 MM.

65GSRF
 GRILLE EN FONTE
 EMAIL VETRIIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE
 DIMENSIONS 300 X 335 MM.



65GS3RF
 CAST IRON PAN SUPPORT
 ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT
 DIMENSIONS 360 X 360 MM.

65GS3RF
 GRILLE EN FONTE
 EMAIL VETRIIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE
 DIMENSIONS 360 X 360 MM.



SABAF
 GROUP

A.R.C. Srl - 6, Via Arzari
 I-35011 Campodarsego (PD) Italy
 Tel. +39 049 5565982 - Fax +39 049 9201291
 info@arc-gas.it - www.arc-gas.it